

НОВИНКА

» Серия ILS

Industrial Labeling System

Промышленный принтер-аппликатор самоклеящихся этикеток.

- Скорость печати до 250 мм/с.
- Печать даты, времени и переменного штрихового кода.
- Разрешение печати 203, 300 dpi.
- Термо и Термотрансферная печать.
- Слот для подключения CF карт.
- Интерфейс Ethernet.



Серия промышленных термотрансферных принтеров-аппликаторов **ILS** предназначена для печати и автоматического нанесения самоклеящихся этикеток на различную продукцию. Благодаря своим массогабаритным характеристикам идеально подходят для встраивания в упаковочные машины горизонтального типа. Прочный стальной корпус позволяет работать в тяжелых промышленных условиях. Доступны исполнения правого и левого типа. Для работы в компьютерной сети предприятия не требуется дополнительных опций. «Windows Driver» позволяет печатать этикетки из любых программ, в том числе из 1С.

»

- Универсальная стойка крепления.
- Датчик наличия продукта.
- Ролик разглаживания этикетки.

» Технические характеристики

Принтер - аппликатор	ILS 56/8	ILS 54 /12
Ширина печати	56 мм.	54 мм.
Макс. Ширина этикетки	60 мм.	60 мм.
Мин. Ширина этикетки	30 мм.	30 мм.
Макс. Длина печати	3000 мм.	1200 мм.
Мин. Длина этикетки	15 мм.	15 мм.
Разрешение	203 dpi	300 dpi
Скорость печати	50 - 250 мм/с	50 - 250 мм/с
Наружный диаметр рулона этикетки	до 300 мм.	
Диаметр втулки	40, 76 мм.	
Печатающая головка	Плоская (Flat TT)	
Интерфейсы	RS232 C, Centronics, USB 1.1, Ethernet 802.3 10/100	
Мах. Длина риббона	450 м.	
Мах. Диаметр рулона	80 мм.	
Диаметр втулки	25,4 (1")	
Тип намотки риббона	IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)	
Габаритные размеры	205 x 232 x 325 мм. (Ш x В x Г)	
Вес	8 кг.	
Напряжение питания	115/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA	
Условия использования	5 – 40°C. при относительной влажности 80%	
Цена, включая НДС 18%	4152,00 Евро	4242,00 Евро
Универсальная стойка крепления	960,00 Евро	
Датчик наличия продукта	110,00 Евро	
Ролик разглаживания этикетки	220,00 Евро	