

НОВИНКА

» Серия SPX II

- Скорость печати до 300 мм/с.
- Печать даты и времени.
- Графический дисплей 132 x 64 Pixel.
- Слот для подключения CF карт.
- Интерфейс Ethernet.
- Порт управления подмотчиком подложки.



Серия термотрансферных принтеров SPX II предназначена для встраивания в автоматические аппликаторы и этикетировочные системы. Серия состоит из трех моделей. Прочный стальной корпус позволяет работать в тяжелых промышленных условиях. Доступны исполнения правого и левого типа. Для работы в компьютерной сети предприятия не требуется дополнительных опций.

» Дополнительные опции

- Подмотчик подложки. Сматывает отработанную подложку в рулон.
- Интерфейс WLAN.
- Порт управления внешним аппликатором.

» Технические характеристики

Принтер	SPX II 104/8	SPX II 106 /12	SPX II 162/12
Ширина печати	104 мм.	105,7 мм.	162,6 мм.
Макс. Ширина этикетки	116 мм.	116 мм.	116 мм.
Мин. Ширина этикетки	25 мм.	25 мм.	50 мм.
Макс. Длина печати	2500 мм.	1100 мм.	700 мм.
Мин. Длина этикетки	15 мм.	15 мм.	15 мм.
Разрешение	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Скорость печати	50 - 300 мм/с	50 - 300 мм/с	50 - 300 мм/с
Печатающая головка	Плоская (Flat TT)		
Интерфейсы	RS232 C, Centronics, USB 1.1, Ethernet 802.3 10/100, WLAN		
Мах. Длина риббона	600 м.		
Мах. Диаметр рулона	90 мм.		
Диаметр втулки	25,4 (1")		
Тип намотки риббона	IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)		
Габаритные размеры	245 x 300x 400 мм. (Ш x В x Г)		245 x 300x 460
Вес	12 кг.		14 кг.
Напряжение питания	115/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA		
Условия использования	5 – 45 °C при относительной влажности 80%		